

Herz mit Nadelspitze

für Nähmaschinen mit Stickmodul



■ Arbeitsanleitung

■ Schwierigkeitsgrad **

Schwierigkeitsgrade

- * einfach
- ** mittel
- *** nicht ganz einfach

Herz mit Nadelspitze

für Nähmaschinen mit Stickmodul

Materialangaben

- 1 Spule Metallic Farbnummer 7004
- farblich passendes Nähgarn
- 0,30 m Totally Stable (Rollenbreite 30 cm)
- 0,20 m Ultra Solvy (Rollenbreite 30 cm)
- 0,30 m Filmoplast Stic 140 (Breite 30 cm)
- 0,30 m weißen Leinenstoff
- 0,25 m goldenes Bändchen ca. 5 mm breit für den Aufhänger
- synthetische Füllwatte

Produktinformation

- Metallic: Metallisierter Maschinenstickfaden
- Totally Stable: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen. In dieser Anleitung wird es als Zuschnitthilfe für das Herz verwendet.
- Ultra Solvy: eine extrastarke wasserlösliche Folie, die nach dem Nähen mit warmem Wasser ausgewaschen wird. In dieser Anleitung wird es für die Nadelspitze verwendet.
- Filmoplast: ein selbstklebendes Stickvlies zum Ausreißen. Geeignet für alle Materialien, die nicht in den Stickrahmen gespannt werden können oder dürfen. In dieser Anleitung wird es zum Befestigen des Leinenstoffes im Stickrahmen verwendet.
- KK 2000: ein FCKW-freier und ungiftiger Sprühkleber, zum vorübergehenden Fixieren der Nadelspitze auf dem Stoff.

Größe

- 19 x 30 cm

Nahtzugabe

- 0,75 cm

Tipps zur Verarbeitung von Metallicfäden

- langsamer nähen
- falls die eigene Nähmaschine Metallicfaden als Unterfaden nicht gut näht, einen normalen Faden in der Farbe des Metallicfadens als Unterfaden verwenden.
- Veränderung der Fadenspulenposition. Besonders bei Nähmaschinen, bei denen die Fadenspule liegt, wirkt dieser Tipp oft Wunder. Bei den meisten Nähmaschinen besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines Ersatzstiftes die Fadenspule aufrecht auf die Maschinen zu stellen. Oft lassen sich Fäden mit dieser Methode auch gleichmäßiger aufspulen.
- Manchmal hilft es auch, die Fadenspule je nach Maschinentyp hinter bzw. neben die Nähmaschine in ein schmales Glas bzw.

Herz mit Nadelspitze

für Nähmaschinen mit Stickmodul

Tipps zur Verarbeitung von Metallicfäden

Toilettenpapierrolle zu stellen, so dass der Faden nach oben über die Fadenspule abgezogen wird. Ggf. eine Sicherheitsnadel an die rechte Seite der Nähmaschinen als zusätzliche Fadenführung mit Tesafilm festkleben.

- Spezialnadeln (Embroidery Nadeln) einsetzen, für feine Viskosefäden Maschinensticknadeln der Stärke NM 75 bzw. NM 80 und für Metallicfaden Nadeln der Stärke NM 90. Diese Nadeln besitzen ein speziell geschliffenes Öhr, mit dem der Faden weniger aufgeraut wird und damit auch nicht so schnell reißt.

Anleitung

- **1.** Auf Ultra Solvy ein Rechteck von ca. 15 x 25 cm mit einem wasserlöslichen Markierungsstift vorzeichnen. Metallic als Ober- und Unterfaden verwenden, siehe Hinweise zur Verarbeitung von Metallicfäden.
Beim Nähen wird der Transporteur versenkt und eine Spitze aus einem Fadengeflecht genäht. Dazu die Folie beliebig unter dem Freihand-Stickfuß hin und her bewegen, so dass unregelmäßige Linien senkrecht, waagrecht, usw. entstehen. Wichtig für eine haltbare Spitze sind Linien, die sich überkreuzen.
Die Spitze in relativ warmem Wasser so lange einweichen, bis Ultra Solvy komplett ausgewaschen ist, ggf. öfter das Wasser erneuern. Auf einem Handtuch trocknen lassen.
- **2.** Das Herz auf die matte Seite des Totally Stable aufzeichnen und ausschneiden. Das Herz mit der glänzenden Seite nach unten auf die Rückseite des Leinenstoffes legen und aufbügeln. Zuzüglich Nahtzugabe ausschneiden.
- **3.** Die rechte Seite des verstärkten Leinenherzens leicht mit KK 2000 besprühen. Die Nadelspitze etwas schräg auflegen und andrücken. Zum Besticken des Herzens Filmoplast in den Stickrahmen spannen und die Schutzfolie entfernen.
Das verstärkte Leinenherz so auflegen, dass die Nadelspitze waagrecht liegt. Das Herz beliebig (z.B. mit einem Schriftzug) besticken und aus dem Stickrahmen entfernen.
- **4.** Das Herz mit der rechten Seite nach unten auf den verbleibenden Leinenstoff legen. Die Herzkonturen entlang der Kante des Stabilisators nachnähen, dabei das Band für den Aufhänger mitfassen. Ein Stückchen der Naht zum Wenden geöffnet lassen. Den Stabilisator auf der Rückseite des Herzens vorsichtig entfernen. Die Nahtzugabe des Stoffes in der Spitze zurückschneiden, in den Rundungen bis kurz vor die Naht einschneiden.
- **5.** Das Herz wenden und mit Füllwatte stopfen. Die Wendeöffnung von Hand schließen.

*Ihr Kreativ Team
wünscht Ihnen viel
Spaß beim Nähen*

Herz mit Nadelspitze

für Nähmaschinen mit Stickmodul

*Vorlage von DIN A4 auf
DIN A3 vergrößern*

